



规格 (单台)	低速	高速
最高速度	30m/min	60m/min
驱动链轮	24齿	24齿
电机链轮	11齿	22齿
标准色	按喷漆	
载重量	250kg	
自重	25kg	

订 正	△				表面粗糙度		总重量	制品约 25Kg
	△				旧JIS标准	新JIS标准 (Ra)	表面处理	
	△				表面加工记号	粗糙度 (Rmax)		
	△				▽▽▽	0.8S	Ra 0.2	热处理
图 号	▽▽	1.6S/3.2S/6.3S	Ra 0.4/Ra 0.8/Ra 1.6	机械加工自由容许公差 (mm)				
	▽	12.5S/25S	Ra 3.2/Ra 6.3	尺寸范围区分	公差	大于120 不大于250	± 0.6	
	▽	50S/100S	Ra 12.5/Ra 25	大于0.5 不大于6	± 0.1	250" 500"	± 0.8	
	~	表面不加工		大于6 不大于18	± 0.2	500" 1,000"	± 1.0	
图 史				18" 50"	± 0.3	1,000" 2,000"	± 1.2	
				50" 120"	± 0.4	2,000" 3,150"	± 2.2	

项目	名称	材质	数量	kg/1台	记事
承认	照查	担当	制图	14.10.06	14.10.06
		费诺	费诺		
工号					
出图					
明电舍 (杭州) 电气系统有限公司					MHAGV3048